



## Спецификация

**SL 438 (8004)**

**Жидкий ключ**

### Симптомы:

Отсутствие защитной пленки может вызывать множество негативных последствий: скрип, шум, повышенный износ, заклинивание, коррозия.

### Решение:

SL 438 – этот продукт может применяться при очистке и смазке узлов и механизмов в различных сферах: на производстве, ремонтных цехах, в быту и т.д.. Высокая проникающая способность позволяет удалять влагу, ржавчину, смазывать и защищать от коррозии. Ослабляет проржавевшие соединения.

### Характеристики:

Аэрозоль. Жестяная банка, 500 мл.

### Преимущества:

SL 438:

1. Устраняет скрип, посторонние шумы в механизмах
2. Удаляет влагу и ржавчину
3. Смазывает
4. Защищает от коррозии
5. Облегчает откручивание проржавевших соединений

### Применение:

1. Хорошо встряхните баллон перед применением.
2. Распыляйте средство на 15-20 см от поверхности обработки.
3. После нанесения средства, сделайте паузу 10-15 минут для впитывания средства и прохождения химических реакций.

### Предупреждение:

1. Избегайте попадания в глаза. В случае попадания, промойте большим количеством воды. В случае ухудшения состояния обратиться к врачу.
2. Не глотать, хранить в недоступном для детей месте.
3. Использовать вдали от источника открытого огня.
4. Хранить в хорошо вентилируемом помещении при температуре от +5 до +45 °С.
5. Срок хранения 3 года.

Импортер ООО «Техпромавто» не несет никакой ответственности за чрезмерное использование или неправильное применение.