


**DRIVEMAX DCT**

Синтетическое

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:**

Drivemax DCT - полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, специально разработанная для легковых автомобилей и микроавтобусов с коробкой передач с двойным сцеплением. Обеспечивает высочайшую защиту всех узлов трансмиссии, гарантируя её высокую надёжность и долговечность.

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

- Специально разработано для использования в различных трансмиссиях с двойным сцеплением (трансмиссии DCT) и механических коробках передач.
- Подходит для коробок DSG легковых автомобилей и фургонов с трансмиссией Volkswagen DSG.
- Подходит для большинства моделей Audi, Skoda, Seat, Lamborghini и Nissan с коробкой передач DSG.

**ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Оптимальная устойчивость к старению
- Высокая износостойкость
- Высокая стойкость к окислению
- Сохранение характеристик при низких температурах

**ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ, ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:**

• Audi (VAG) S-tronic, G 009 317 , G 052 171 , G 052 178 , G 052 182 , TL 52 182 , G 052 512 , G 052 527 , G 052 529 , G 052 726 , G 052 798 , G 055 512 , G 055 529 , G 060 726 , G 070 726 • BMW BMW DCTF-1 , P/N 83 220 440 214 , BMW MTF-LT-5 , P/N 83 22 2167 666 , BMW DTF 1 , P/N 83 22 2 409 710 , BMW MTF-LT-3 , P/N 83 22 0 397 244 , DKG, P/N 83 22 0 306 816 , P/N 83 22 21 47 477 , P/N 83 22 21 48 578 , P/N 83 22 21 48 579 • Citroën DCS, PSA Part Number 9734 S2 , JWS 2271 , 9730 A8 , P/N 1618078480 • DS DCS, PSA Part Number 9734 S2 , JWS 2271 , 9730 A8 , P/N 1618078480 • Fiat 9.55550-MZ6, Tutela Transmission Gearforce, 9.55550-DA11, 9.55550- MZ2 • Jaguar Pentosin FFL-3 • Lexus LF , Toyota LV 75W MT , JWS 2271 , 0888581001 • Ford Powershift, WSS-M2C-936-A, P/N 1 490 761, P/N 1 490 763, WSS-M2C-200-D2, WSS-M2C-200-D3, WSS-M2C-200-E1 • Honda MTF-III • Mercedes Benz SLS A 001 989 86 03, MB 236.24 • Mitsubishi Diamond Queen SSTF-1 • Nissan GR6, Nissan DCT Fluid , Nissan LV MT-1 • Peugeot PSA Part Number 9734 S2 , JWS 2271 , 9730 A8 , • Porsche PDK, Part Number 043 207 29 , P/N 043 207 30 , P/N 000 043 20 , P/N 999 917 546 00 , Porsche TF 0870, P/N 000.043.305.63 , P/N 999.917.080.00 • Renault EDC, DC4, BOT 450 • Suzuki P/N 99000-22B27-036 • Toyota LF , Toyota LV 75W MT , JWS 2271 , 0888581001 • Volvo BOT 341 , P/N 1161838 , P/N 1161520-7 • API GL-4 • Castrol BOT 118 Plus , BOT 341 , BOT 342A , BOT 350 M1 , BOT 350 M3 , BOT 450 , Transmax Dual • Pentosin FFL-2 , FFL-3 • Petronas TUTELA TRANSMISSION GEARFORCE • Shell TF 0870

**ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**

ПАРАМЕТРЫ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	DRIVEMAX DCT
<b>Степень вязкости по SAE</b>			
Кинематическая вязкость @ 104°F /40°C	D-7042	cSt	33.8
Кинематическая вязкость @ 212°F /100°C	D-7042	cSt	7.2
Индекс вязкости (min)	D-2270	-	185
Удельный вес @15°C/ 60°F	D-4052	g/cm3	0.845
Температура вспышки (min)	D-92	°C	200
Температура застывания (max)	D-97	°C	-45

**ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:**

Длительный и повторяющийся контакт с моторным маслом может вызвать кожные заболевания. Избегайте излишнего контакта с ним. В случае попадания масла на кожу, немедленно смойте его водой с мылом! При утилизации отработанного продукта соблюдайте меры по охране окружающей среды. Утилизируйте его в авторизованном пункте сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности, пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности химической продукции, доступному на нашем сайте [www.lubrex.ru](http://www.lubrex.ru)