



Спецификация

SL 206 (2003)

Очиститель дросселя

Симптомы:

Накопление отложений на дроссельной заслонке и во впускном коллекторе – распространенная проблема современных двигателей. По системе принудительной вентиляции картера, газы, прорывающиеся через компрессионные кольца, попадают в систему впуска двигателя. Вязкие субстанции, содержащиеся в этих испарениях, смешиваются с пылью и формируют отложения. Накопление этих отложений в системе впуска значительно снижают поток воздуха, и как следствие нарушит соотношение топлива/воздух, что приводит к потере мощности двигателя. Эти отложения создают такие проблемы, как:

- нестабильный холостой ход
- потеря мощности двигателя
- увеличение расхода топлива
- увеличение количества вредных примесей в выхлопе.

Решение:

Очиститель системы воздухозабора обладает особенно эффективной очищающей формулой, которая в короткий срок удаляет липкие, тяжелые отложения, которые аккумулируются на дроссельной заслонке и во впускных коллекторах современных двигателей. Очистка сокращает количество вредных веществ в выхлопе и восстанавливает производительность. Безопасен для катализатора и кислородного датчика.

Характеристики:

Жестяная банка 450 мл. Рассчитана на рабочий объем двигателя до 2 л. Аппаратное применение каждые 30 000 км.

Преимущества:

Продукт применяется совместно со специальным оборудованием. Такая технология позволяет выполнить полную, безразборную очистку дроссельной заслонки и системы воздухозабора на работающем двигателе. Это позволяет:

- исключить ошибки сборки/разборки
- экономить время и средства (комплекты прокладок и т.д.)

Применение:

Одна банка SL 206 (450 мл) рассчитана на двигатель рабочим объемом до 2-х литров. При больших загрязнениях объем очистителя нужно увеличить в 2-3 раза. Рекомендованный интервал применения каждые 30 000 км пробега автомобиля. Следуйте инструкциям, прилагаемым к сервисному оборудованию для обслуживания впускного тракта «SL». Этот продукт предназначен для использования обученным техническим персоналом.

Предупреждение:

1. Избегайте попадания в глаза и на кожу. В случае попадания, промыть большим количеством воды. В случае ухудшения состояния обратиться к врачу.
2. Не глотать, хранить в недоступном для детей месте.
3. Использовать вдали от источника открытого огня.
4. Хранить в хорошо вентилируемом помещении при температуре от -35 до +45 °С.
5. Срок хранения 5 лет.

Импортер ООО «Техпроавто» не несет никакой ответственности за чрезмерное использование или неправильное применение.

WWW.SL-RUS.RU