



## Спецификация

### SL 110 (1002) Добавка в моторное масло бензиновых и дизельных двигателей.

#### Симптомы:

Кондиционер моторного масла для бензиновых и дизельных двигателей SL110, эффективно борется с негативным влиянием кислот, образующихся в процессе эксплуатации моторного масла. Это влияние проявляется в ускоренном износе пакета присадок, которые отвечают за рабочие характеристики моторного масла. Снижение данных характеристик приводит к потере защитных свойств моторного масла, что приводит к повышенному нагарообразованию и износу двигателя. Кроме этого, SL110 содержит "нанолуглеродородную защитную пленку" которая непосредственно воздействует на металлические детали, предотвращая износ. Уникальная масляная пленка «nano feature» делает металлическую поверхность более прочной, более гладкой и обладает следующими эффектами:

1. Улучшает смазочные характеристики и продлевает срок службы моторного масла
2. Эффективно устраняет синий дым из-за горения моторного масла в автомобилях с большим пробегом
3. Сокращает износ и продлевает срок службы двигателя
4. Снижает количество вредных примесей в выхлопных газах и уменьшает загрязнение окружающей среды
5. Предотвращает перерасход топлива и улучшает мощностные характеристики
6. Совместим с любыми моторными маслами.

#### Решение:

Во избежание перечисленных проблем, рекомендуется при каждой замене моторного масла использовать очиститель масляной системы SL109, для растворения и удаления отложений, образовавшихся в процессе эксплуатации моторного масла между интервалами замены. После этого добавьте в чистое моторное масло кондиционер SL110, для защиты и усиления рабочих характеристик масла, снижения износа деталей, предотвращения повторного образования отложений и увеличения срока эксплуатации двигателя.

#### Характеристики:

Жестяная банка 325 мл. Рассчитана на объем масла до 5-ти литров.

#### Преимущества:

- Позволяет увеличивать надежность эксплуатации двигателя.
- Защищает компоненты двигателя, подверженные высоким термальным и механическим нагрузкам.
- Предотвращает перерасход топлива и моторного масла.
- Увеличивает ресурс эксплуатации двигателя.
- Снижает количество вредных примесей в выхлопных газах (дымность).

#### Применение:

1. При каждой замене добавлять в новое моторное масло (заливать в маслозаливную горловину).
2. Одна банка рассчитана на объем масла в двигателе до 5 литров.
3. Эффективность от продукта возрастет, если масляную систему предварительно промыть очистителем «SL109».
4. Интервал применения каждые 10 тыс. км.

#### Предупреждение:

1. Избегайте попадания в глаза и на кожу. В случае попадания, промыть большим количеством воды. В случае ухудшения состояния обратиться к врачу.
2. Не глотать, хранить в недоступном для детей месте.
3. Использовать вдали от источника открытого огня.
4. Хранить в хорошо вентилируемом помещении при температуре от -35 до +45 °С.
5. Срок хранения 5 лет.

Импортер ООО «Техпромавто» не несет никакой ответственности за чрезмерное использование или неправильное применение.