



Спецификация

SL 108 (7001) Промывка системы Гидравлического Усилителя Руля (ГУР).

Симптомы:

При эксплуатации, в системе гидроусилителя руля постоянно присутствует давление, влияние которого отрицательно сказывается на состоянии жидкости и ее рабочих характеристиках. Давление, экстремальные температуры и высокие нагрузки, ускоряют процесс деградации масла и потере его защитных свойств. Из-за отсутствия в этой системе фильтра, система быстро засоряется, в ней копится не только металлическая стружка, но и осадок из продуктов окисления масла и мелких частичек мусора. Даже если заменить старую жидкость на новую, этот плотный осадок останется. Больше того, новое масло может взбаламутить эту гущу, которая может забить клапан насоса ГУР и каналы распределителя, осесть на тефлоновых колечках рейки, из-за нее появятся задиры по поршню вала.

Решение:

Во избежание перечисленных проблем, рекомендуется при каждой замене жидкости гидроусилителя руля, использовать специальные химические компоненты сервисной линейки «SL». Действие этих компонентов направлены на растворение и удаление образующихся отложений, а также защиты и усиления рабочих свойств гидравлической жидкости.

Характеристики:

Жестяная банка 180 мл. Рассчитана на объем жидкости в системе до 1,5 л.

Преимущества:

SL 108 очиститель для гидроусилителя руля безопасно и эффективно удалит накопившиеся загрязнения со всех внутренних поверхностей гидравлической системы рулевого управления. Безопасен для всех компонентов системы и разработан для использования с любыми видами систем/насосов гидроусилителя рулевого управления.

Применение:

1. Удалите жидкость из бочка ГУРа в объеме 180 мл. и залейте вместо нее банку очиститель SL108.
2. Запустите двигатель и в течении 15 минут произведите промывку системы, плавно выкручивая руль влево-вправо до упора.
3. Произведите замену технической жидкости согласно инструкции по эксплуатации используемого оборудования.

Следуйте инструкциям, прилагаемым к сервисному оборудованию для обслуживания гидроусилителя рулевого управления «SL». Этот продукт предназначен для использования обученным техническим персоналом.

Предупреждение:

1. Избегайте попадания в глаза и на кожу. В случае попадания, промыть большим количеством воды. В случае ухудшения состояния обратиться к врачу.
2. Не глотать, хранить в недоступном для детей месте.
3. Использовать вдали от источника открытого огня.
4. Хранить в хорошо вентилируемом помещении при температуре от -35 до +45 °С.
5. Срок хранения 5 лет.

Импортер ООО «Техпромавто» не несет никакой ответственности за чрезмерное использование или неправильное применение.