



Спецификация

SL 109 (1003) Промывка масляной системы бензиновых и дизельных двигателей.

Симптомы:

В современных высокотехнологичных моторах, моторное масло выполняет очень важные функции: смазка, охлаждение цилиндно-поршневой группы, защита от коррозии. Кроме этого масло является рабочим телом в гидроприводах многих регулирующих механизмах двигателя (в муфтах регулировки фаз газораспределения, гидрокompенсаторах, гидронатяжителях и т.д.).

Условия городского режима эксплуатации: старт/стоп, высокие температуры, длительные интервалы проведения ТО, кислоты, образующиеся в моторном масле при эксплуатации, ускоряют износ пакета присадок. В следствии этого у моторного масла снижаются защитные свойства, что приводит к потере необходимых рабочих характеристик и вызывает образование отложений на компонентах цилиндрипоршневой группы и масляной системы. Эти отложения могут привести к появлению вибрации, детонации, потере мощности, увеличению расхода масла и топлива, снижению ресурса двигателя и даже к тотальным повреждениям.

Решение:

Во избежание перечисленных проблем, рекомендуется при каждой замене моторного масла, использовать специальные химические компоненты сервисной линейки «SL». Действие этих компонентов направлены на растворение и удаление образующихся отложений, а также для защиты и усиления рабочих свойств.

Характеристики:

Жестяная банка объемом 325 мл. Рассчитана на объем масла до 5 литров.

Преимущества:

SL 109 Промывка масляной системы бензиновых и дизельных двигателей, при регулярном профилактическом использовании восстанавливает работу:

- муфт регулировки фаз газораспределения
- гидронатяжителей
- гидрокompенсаторов
- элементов вентиляции картера.
- очищает компрессионные, маслосъемные кольца, масляные каналы и дренажные отверстия.
- восстанавливает и выравнивает компрессию обслуживаемого двигателя в соответствии с состоянием износа.

Применение:

1. Прогрейте автомобиль. Заглушите двигатель. Добавьте (325 мл) SL109 в масляный картер объемом до 5 литров.
2. Заведите двигатель и установите обороты около 1200-1500 об/мин.
3. Дайте мотору поработать 10-15 мин.
4. Произведите замену моторного масла согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.

Этот продукт предназначен для использования обученным техническим персоналом.

Предупреждение:

1. Избегайте попадания в глаза и на кожу. В случае попадания, промыть большим количеством воды. В случае ухудшения состояния обратиться к врачу.
2. Не глотать, хранить в недоступном для детей месте.
3. Использовать вдали от источника открытого огня.
4. Хранить в хорошо вентилируемом помещении при температуре от -35 до +45 °С.
5. Срок хранения 5 лет.

Импортер ООО «Техпромавто» не несет никакой ответственности за чрезмерное использование или неправильное применение.