



## Спецификация

### SL 106 (5002) Промывка автоматических трансмиссий ATF

#### Симптомы:

Условия городского движения в режиме старт/стоп и высокие температуры, ускоряют износ жидкости, что приводит к потере необходимых рабочих свойств и вызывает образование отложений на компонентах трансмиссии. Эти отложения могут привести к появлению вибрации, проскальзыванию фрикционов, задержке переключения передачи или толчкам.

#### Решение:

Во избежание перечисленных проблем, рекомендуется при каждой замене жидкости в автоматической коробке переключения передач (ATF), использовать специальные химические компоненты и оборудование сервисной линейки «SL». Действие этих компонентов направлены на растворение и удаление образующихся отложений, а также защиты и усиления рабочих свойств гидравлической жидкости.

#### Характеристики:

Жестяная банка 325 мл. Рассчитана на объем системы до 10 литров.

#### Преимущества:

SL 106 очиститель для автоматических трансмиссий, быстро удалит накопившиеся отложения с гидроблока, гидротрансформатора и других компонентов автоматической коробки передач.

- Восстанавливает производительность коробки передач
- Продлевает срок службы жидкости
- Продлевает срок службы трансмиссии.

#### Применение:

1. Прогрейте автомобиль. Добавьте (325 мл) SL106 в масляный картер трансмиссии до 10 литров.
2. Удерживая автомобиль на тормозе, переключайте селектор АКПП во все положения так, чтобы SL106 мог циркулировать по всем каналам. Для более крупных транспортных средств доля очистителя составляет 3-4% от объема жидкости.
3. Произведите замену технической жидкости согласно инструкции по эксплуатации используемого оборудования.

Следуйте инструкциям, прилагаемым к сервисному оборудованию для обслуживания автоматической трансмиссии «SL». Этот продукт предназначен для использования обученным техническим персоналом.

#### Предупреждение:

1. Избегайте попадания в глаза и на кожу. В случае попадания, промыть большим количеством воды. В случае ухудшения состояния обратиться к врачу.
2. Не глотать, хранить в недоступном для детей месте.
3. Использовать вдали от источника открытого огня.
4. Хранить в хорошо вентилируемом помещении при температуре от -35 до +45 °С.
5. Срок хранения 5 лет.

Импортер ООО «Техпромавто» не несет никакой ответственности за чрезмерное использование или неправильное применение.