



Спецификация

SL 330 (7002) Кондиционер для жидкости системы Гидравлического Усилителя Руля (ГУРа).

Симптомы:

Высокие рабочие температуры и давление в системах с гидравлическим усилителем рулевого управления подвергают жидкость увеличенным нагрузкам, сопротивляемость к которым зависит от содержащихся в этой жидкости специальных, защищающих ее от окисления (изнашивания и выпадения в осадок) присадок.

Окисление, это основная причина загрязнения жидкости и самой системы.

Образование отложений в системе возникает из-за потери смазывающих свойств жидкости, что приводит к износу насоса гидроусилителя рулевого управления и других компонентов системы. Таким образом, появляются проблемы, связанные с появлением чрезмерного шума, износа и утечек

Решение: Добавляйте при каждой замене кондиционер усилителя рулевого управления SL330 который содержит антиоксиданты, диспергаторы и противоизносные ингредиенты. Его использование позволяет усиливать и продлять срока службы автомобильных жидкостей для систем гидроусилителя рулевого управления.

- Поддерживает рабочее состояние жидкости и чистоту системы
- Предотвращает шум и снижает чрезмерный износ
- Сокращает образование отложений
- Предотвращает вспенивание

Характеристики:

Жестяная банка 180 мл. Рассчитана на объем системы до 1.5 литров. Интервал применения каждые 50 000 км.

Преимущества:

Безопасен для всех компонентов системы и разработан для использования с любыми видами систем/насосов гидроусилителя рулевого управления.

- Содержит компоненты системы в чистоте
- Уменьшает трение и износ деталей
- Поддерживает эластичность уплотнений
- Предотвращает утечку жидкости

Применение:

1. Добавляйте этот кондиционер при каждой замене жидкости ГУРа;
2. Не переливайте жидкость выше уровня;
3. Интервал применения каждые 50 000 километров.

Эффект от использования кондиционера ГУР, будет значительно лучше если перед заменой старой жидкости на новую, промыть систему специальным очистителем SL108. Замените жидкость и добавьте кондиционер SL330.

Следуйте инструкциям, прилагаемым к сервисному оборудованию для обслуживания ГУРа. Этот продукт предназначен для использования обученным техническим персоналом.

Предупреждение:

1. Избегайте попадания в глаза и на кожу. В случае попадания, промыть большим количеством воды. В случае ухудшения состояния обратиться к врачу.
2. Хранить в хорошо вентилируемом помещении при температуре от -35 до +45 °С.
3. Срок хранения 5 лет.

Импортер ООО «Техпроавто» не несет никакой ответственности за чрезмерное использование или неправильное применение.