



Спецификация

SL 310 (5003)

Присадка в АКПП

Симптомы:

Условия городского движения в режиме старт/стоп и высокие температуры, ускоряют износ жидкости ATF, что приводит к потере необходимых рабочих свойств и вызывает образование отложений на компонентах трансмиссии. Эти отложения могут привести к появлению вибрации, проскальзыванию фрикционных, задержке переключения передачи или толчкам.

Кроме того, чтобы получить максимальную эффективность от транспортных средств, многие производители полагаются на 8, 9-ти даже 10-ступенчатые автоматические коробки передач. Наличие большего количества передач повышает КПД существующих двигателей. Это позволяет устанавливать более экономичные двигатели с меньшим объемом на большие транспортные средства.

Решение: SL310 кондиционер для жидкости автоматических трансмиссий, разработан с использованием новейших химических компонентов с учетом современных требований производителей АВТОМАТИЧЕСКИХ коробок переключения передач.

- Предотвращает термическое разрушение жидкости
- Защищает эксплуатационные свойства жидкостей для автоматических трансмиссий
- Значительно улучшает сопротивляемость к окислению
- Устраняет и предотвращает вибрации в коробке и проблемы с переключением передач.

Во избежание перечисленных проблем, рекомендуется при каждой замене жидкости в автоматической коробке переключения передач (ATF), использовать специальные химические компоненты и оборудование сервисной линейки «SL». Действие этих компонентов направлены на растворение и удаление образующихся отложений, а также защиты и усиления рабочих свойств гидравлической жидкости.

Характеристики:

Жестяная банка 325 мл. Рассчитана на объем системы до 10 л. Интервал применения каждые 50 000 км.

Преимущества:

- Улучшает характеристики переключения передач всех типов автоматических коробок передач
- Продлевает срок службы жидкости и срок службы трансмиссии.
- Предотвращает образование отложений
- Сохраняет уплотнения эластичными, что предотвращает утечки трансмиссионной жидкости
- Защищает от воздействия экстремальных нагрузок
- Предотвращает задержки и толчки при переключении передач
- Защищает от износа фрикционных

Применение:

1. Этот продукт применим в различных автоматических коробках передач;
2. Добавляйте этот кондиционер при каждой замене жидкости ATF;
3. Не заливайте жидкость в автоматическую коробку передач выше уровня;
4. Интервал применения каждые 50 000 километров.

Эффект от использования кондиционера ATF будет значительно лучше если перед заменой старой жидкости на новую, промыть систему специальным очистителем SL106. Замените жидкость и добавьте кондиционер SL310.

Следуйте инструкциям, прилагаемым к сервисному оборудованию для обслуживания автоматической трансмиссии «SL». Этот продукт предназначен для использования обученным техническим персоналом.

Предупреждение:

1. Избегайте попадания в глаза и на кожу. В случае попадания, промыть большим количеством воды. В случае ухудшения состояния обратиться к врачу.
2. Хранить в хорошо вентилируемом помещении при температуре от -35 до +45 °С.
3. Срок хранения 5 лет.

Импортер ООО «Техпромавто» не несет никакой ответственности за чрезмерное использование или неправильное применение.