



## Спецификация

### SL 439 (8005) Жидкий ключ с MoS<sub>2</sub>

#### Симптомы:

Отсутствие защитной пленки может вызывать множество негативных последствий: скрип, шум, повышенный износ, заклинивание, коррозия.

#### Решение:

SL 439 – этот продукт может применяться при очистке и смазке узлов и механизмов в различных сферах: на производстве, ремонтных цехах, в быту и т.д.. Имеет превосходную антикоррозийную и антиокислительную способность, не вступает в реакцию с металлами. Обладает водоотталкивающим свойством и содержит твердую смазочную композицию из дисульфида молибдена, это значительно увеличивает смазывающую способность.

#### Характеристики:

Аэрозоль. Жестяная банка, 500 мл.

#### Преимущества:

SL 439:

1. Устраняет скрип, посторонние шумы в механизмах
2. Удаляет влагу и ржавчину
3. Превосходные смазывающие свойства
4. Защищает от коррозии
5. Облегчает откручивание проржавевших соединений
6. Не вступает в реакцию с металлами

#### Применение:

1. Хорошо встряхните баллон перед применением.
2. Распыляйте средство на 15-20 см от поверхности обработки.
3. После нанесения средства, сделайте паузу 10-15 минут для впитывания средства и прохождения химических реакций. Продолжительность действия зависит от глубины проникновения. При необходимости повторите описанную выше операцию несколько раз.

#### Предупреждение:

1. Избегайте попадания в глаза. В случае попадания, промыть большим количеством воды. В случае ухудшения состояния обратиться к врачу.
2. Не глотать, хранить в недоступном для детей месте.
3. Использовать вдали от источника открытого огня.
4. Хранить в хорошо вентилируемом помещении при температуре от +5 до +45 °С.
5. Срок хранения 3 года.

Импортер ООО «Техпромавто» не несет никакой ответственности за чрезмерное использование или неправильное применение.