



Спецификация

SL 402 (4007) Очиститель тормозов

Симптомы:

При эксплуатации, на поверхностях тормозных механизмов (тормозные диски, тормозные барабаны, суппорта, тормозные цилиндры, тормозные колодки), образуются отложения в виде дорожной грязи, пыли от истирания тормозных колодок, разлив/утечка тормозной жидкости или смазывающих материалов (масло/пластичная смазка). Все это приводит к снижению эффективности торможения, ухудшению отвода тепла и в дальнейшем к поломке механизмов тормозной системы.

Решение:

SL 402 – Позволяет быстро и эффективно очистить механизмы тормозной системы от образующихся при эксплуатации отложений грязи, пыли истирания тормозных колодок. А также после ремонтных работ следов тормозной жидкости, масла или пластичной смазки.

Регулярная очистка тормозных механизмов при каждом обслуживании автомобиля, позволяет:

- улучшить охлаждение тормозных механизмов
- улучшить эффективность торможения
- защитить резинотехнические изделия (манжеты, пыльники и т.д.) от пагубного воздействия технических жидкостей при утечках
- увеличить ресурс тормозных механизмов

Характеристики:

Аэрозоль. Жестяная банка, 500 мл.

Преимущества:

Энергосберегающий продукт SL 402 представляет:

1. новейшую нетоксичную и экологичную формулу. Не содержит ХФУ (Хлорфторуглероды)
2. возможность быстрой очистки тормозных механизмов
3. улучшение теплоотдачи тормозных механизмов
4. защиту от коррозии

Применение:

1. Хорошо встряхните продукт перед использованием.
2. Распыляйте средство на 20-30 см от места очистки.
3. При наличии серьезных загрязнений, распылите несколько раз, затем протрите тканью или почистите малярной кистью.
4. Повторите распыление для удаления остатков загрязнений и «обезжиривания» поверхности.
5. После высыхания обдуйте сжатым воздухом.
6. Перед выездом на дорогу, следует провести тест на торможение.

Этот продукт предназначен для использования обученным техническим персоналом.

Предупреждение:

1. Избегайте попадания в глаза и на кожу. В случае попадания, промыть большим количеством воды. В случае ухудшения состояния обратиться к врачу.
2. Не глотать, хранить в недоступном для детей месте.
3. Использовать вдали от источника открытого огня.
4. Хранить в хорошо вентилируемом помещении при температуре от +5 до +45 °С.
5. Срок хранения 3 года.

Импортер ООО «Техпроавто» не несет никакой ответственности за чрезмерное использование или неправильное применение.