



## Спецификация

**SL 416 (8063)**

**Силиконовая смазка**

### Симптомы:

Отсутствие защитной пленки на некоторых поверхностях может вызывать множество негативных последствий. Это может быть: скрип, повышенный износ, прилипание, заклинивание, коррозия.

### Решение:

SL 416 – это продукт который можно наносить при температуре от 60 °С до 150 °С. Он может применяться для смазывания пресс-форм, образуя на поверхности стойкую пленку, предотвращающую прилипание к корпусу, не вызывая коррозии. Он также обладает превосходным антикоррозийным эффектом и мощной смазочной функцией, которые могут широко применяться для механизмов, прецизионных деталей и металлических изделий.

### Характеристики:

Аэрозоль. Жестяная банка, 500 мл.

### Преимущества:

SL 416:

1. Совместим с любыми материалами: металл, пластик, резина, ...
2. Создает тонкую и прочную защитную пленку
3. Устраняет прилипание
4. Защищает от образования коррозии

### Применение:

1. Удалите с поверхности воду, грязь, жир и так далее.
2. Хорошо встряхните баллон перед применением.
3. Распыляйте средство на 15-20 см от поверхности обработки.
4. Если нанесли слишком много смазки, протри тканью или салфеткой, удалив лишнее.

### Предупреждение:

1. Избегайте попадания в глаза. В случае попадания, промойте большим количеством воды. В случае ухудшения состояния обратитесь к врачу.
2. Не глотать, хранить в недоступном для детей месте.
3. Использовать вдали от источника открытого огня.
4. Хранить в хорошо вентилируемом помещении при температуре от +5 до +45 °С.
5. Срок хранения 3 года.

Импортер ООО «Техпромавто» не несет никакой ответственности за чрезмерное использование или неправильное применение.