

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛОВ

РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА И КОМПАНИИ

Название продукта: (BiaoBang) Очиститель Карбюратора

Артикул: B-1091, B-1092, B-1093, BA1001,
VA10118, VA10150, BA1093, BA10083, VA10124

Название предприятия: Guangzhou Biaobang Car Care Industry Co., Ltd.

Производитель: Guangzhou Biaobang Car Care Industry Co., Ltd.

Адрес: No.2 East Chuangye Road, Чжунсинь, Цзэнчэн, Гуанчжоу, Китай.

Почтовый индекс: 511365

Телефон для экстренной помощи: +86 020-32968488
020-32968498

Факс: 86 20 32968800

Дата выпуска: 01/01/2018

РАЗДЕЛ 2: ИНГРЕДИЕНТЫ

<u>Ингредиент</u>	<u>C.A.S. No.</u>	<u>% по Весу</u>
Метиленхлорид	75-09-2	15-30%
Толуол	108-88-3	5-35%
Метиловый спирт	67-56-1	10-30%
Сжиженный нефтяной газ		5%-15%
Масло-растворитель		0-10%
Поверхностно-активное вещество		0-10%
LPG		5-15%
Углекислый газ	124-38-9	1-10%

РАЗДЕЛ 3: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

Классификация опасностей: Классификация 2-я

Предупреждающее слово: Опасность

Код картинки : GHS02, GHS07, GHS08

Картинка:



3.1 ОБЗОР АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

Внешний вид: Жидкость в виде тумана

Запах: Резкий запах ароматического растворителя

Непосредственная опасность для здоровья, физического состояния и окружающей среды: Продукты высокой концентрации оказывают удушающее и наркотическое действие. Острое отравление: основные симптомы включают головокружение, головную боль, сонливость, опьянение, даже одурманивание; Хроническое воздействие, такое как синдром неврастении, дисфункция вегетативных нервов, раздражение слизистых оболочек, ухудшение зрения, обезжиривание кожи, дерматит и т.д.

Данный продукт вреден для окружающей среды, поэтому следует обратить особое внимание на загрязнение питьевой воды.

3.2 ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ При попадании в глаза:

Умеренное раздражение глаз: Признаки/симптомы могут включать покраснение, отек, боль, слезотечение и помутнение зрения.

Контакт с кожей:

Умеренное раздражение кожи: Признаки/симптомы могут включать локальное покраснение, отек, зуд и сухость.

Последствия при проглатывании:

Может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта, рвоту, болезненность в животе, тошноту, кровь в рвотных массах и кале.

Последствия при вдыхании:

Может вызывать раздражение, повреждение почек и воздействие на нервную систему. Признаки и симптомы могут включать болезненность в носу и горле, кашель, чихание, уменьшение объема мочи, кровь в моче, боли в спине, эмоциональные изменения, нарушение координации, тремор и потерю чувствительности.

Воздействие на органы:

Угнетение центральной нервной системы (ЦНС): Признаки/симптомы могут включать головную боль, головокружение, сонливость, нарушение координации, тошноту, замедление реакции, невнятную речь, головокружение и потерю сознания.

РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Первая помощь при попадании в глаза: Немедленно промойте глаза большим количеством воды. Немедленно обратитесь к врачу.

Первая помощь при попадании на кожу: Промойте пораженный участок водой с мылом.

Первая помощь при попадании внутрь: Немедленно обратитесь к врачу. Не вызывайте рвоту.

Пейте большое количество воды.

Процедуры оказания первой помощи при вдыхании: Немедленно выведите пострадавшего на свежий воздух. Если признаки и симптомы не исчезают, обратитесь к врачу.

РАЗДЕЛ 5: МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ПОЖАРОМ

5.1 ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ

Температура вспышки (в открытом сосуде): Отсутствует

Пределы воспламеняемости: Отсутствуют

Нижний предел взрывоопасности (LEL): Нет/А

Верхний предел взрывоопасности (UEL): Нет/А

5.2 СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Используйте огнетушители с огнетушащими веществами класса В (например, сухой химикат, углекислый газ).

5.3 ЗАЩИТА ПОЖАРНЫХ

Специальные меры пожаротушения: Вода не может эффективно тушить огонь, однако ее следует использовать для охлаждения контейнеров и поверхностей, подверженных воздействию огня, и предотвращения разрыва взрывоопасных предметов. Наденьте все средства защиты и автономный дыхательный аппарат (SCBA).

Необычные пожаро- и взрывоопасные вещества: Воспламеняющиеся жидкости и пары. В закрытых контейнерах, подвергшихся воздействию тепла в результате пожара, может повыситься давление и произойти взрыв. Пары могут распространяться на большие расстояния по земле или по перекрытию к источнику возгорания и возвращаться обратно.

РАЗДЕЛ 6: МЕРЫ ПО АВАРИЙНОМУ ВЫСВОБОЖДЕНИЮ

Меры предосторожности при аварийном высвобождении: Наденьте подходящие респираторы и перчатки, удалите все источники возгорания, такие как пламя, курительные принадлежности и электрические искры. Используйте только неискрящие инструменты. Проветрите помещение свежим воздухом. При разливе большого количества жидкости или в замкнутом пространстве обеспечьте механическую защиту.

вентиляция для рассеивания или отвода паров. Локализация разлива. При разливе более крупных веществ закройте дренажные отверстия и соорудите дамбы, чтобы предотвратить попадание в канализационные системы или водоемы. Начиная с краев высыпавшегося материала, покройте его бентонитом, вермикулитом или имеющимся в продаже неорганическим абсорбирующим материалом. Смешайте достаточное количество абсорбента, пока он не станет сухим. Соберите как можно больше рассыпавшегося материала, используя неискрящие инструменты. Удалите остатки с помощью моющего средства и воды.

РАЗДЕЛ 7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Только для промышленного или профессионального использования. Избегайте попадания паров, тумана или аэрозолей в глаза. Избегайте контакта с кожей. Избегайте вдыхания паров, тумана или аэрозолей. Не ешьте, не пейте и не курите при использовании этого продукта. Тщательно промойте открытые участки водой с мылом. Избегайте статического разряда. Не распыляйте вблизи источников огня или воспламенения. Храните вдали от источников тепла, искр, открытого пламени, контрольных ламп и других источников воспламенения. Избегайте контакта с окислителями.

7.2 ХРАНЕНИЕ

Храните контейнер в хорошо проветриваемом помещении. Храните вдали от источников тепла. Храните вдали от прямых солнечных лучей. Храните вдали от кислот. Храните вдали от окислителей.

РАЗДЕЛ 8: МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ЛИЧНАЯ ЗАЩИТА

8.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ

Используйте общую разрежающую вентиляцию и/или местную вытяжную вентиляцию, чтобы снизить уровень воздействия в воздухе ниже допустимых на рабочем месте и/или не допускать попадания тумана, паров или аэрозолей. Если вентиляция недостаточна, используйте средства защиты органов дыхания. Используйте при функционирующей распылительной камере или местной вытяжке.

8.2 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)

8.2.1 Защита глаз и лица

Избегайте попадания паров, тумана или аэрозолей в глаза. При необходимости используйте защитные очки с боковыми щитками.

8.2.2 Защита кожи

Избегайте контакта с кожей. При необходимости используйте непроницаемые перчатки.

8.2.3 Защита органов дыхания

Избегайте вдыхания паров, тумана или аэрозолей. При высокой концентрации надевайте респираторные средства.

8.2.3 Предотвращение проглатывания

Не ешьте, не пейте и не курите при использовании этого продукта. Тщательно промойте открытые участки водой с мылом.

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид и запах: бесцветная прозрачная жидкость

Запах: Резкий запах ароматического растворителя

Удельный вес (H₂O=1): 0,911

Растворимость в воде: слабо растворим в воде, растворим в большинстве органических растворителей

Значение pH: нейтральное

Внутреннее давление: (25 °C) 0,55 Мпа, (50 °C) 0,85 Мпа,

Температура кипения: N/A

Температура плавления: N/A

Давление насыщенного пара (кПа): N/A

Давление пара (мм рт.ст.): Нетто

Плотность пара (ВОЗДУХ=1): Нетто

pH неразбавленного продукта: N/A

% летучих веществ по объему: Нет в наличии

Основное назначение: используется для очистки карбюратора автомобиля

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ

Стабильность: Стабильная

Материалы и условия, которых следует избегать: Нагревание

Опасная полимеризация: Опасная полимеризация не произойдет.

Опасное разложение или побочные продукты

Вещество	Состояние
Углеводороды	Во время горения
Монооксид углерода	Во время горения
Углекислый газ	Во время горения

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Острая токсичность (LD50): Отсутствует

Раздражение: вызывает раздражение кожи

Сенсибилизация: вызывает повышенную чувствительность

РАЗДЕЛ 12: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЭКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не определено.

ИНФОРМАЦИЯ о химическом СОСТАВЕ

Не определено.

РАЗДЕЛ 13: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Способ утилизации отходов: Нажмите на насадку, чтобы выпустить оставшуюся жидкость после использования, или утилизируйте ее в соответствии с требованиями государственных и местных нормативных актов.

Предостережения по утилизации отходов: Не бросайте пустые банки в огонь после использования.

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Номер (ы) опасного груза: 21057

Код ООН: 1950

Обозначение упаковки: Воспламеняющиеся вещества

Классификация упаковки: 1-й тип

Упаковочные материалы: Аэрозольные баллончики и картонные коробки

Меры предосторожности при транспортировке: Не перевозите вместе с окислителями. Летом при попадании прямых солнечных лучей лучше перевозить утром и вечером.

РАЗДЕЛ 15: НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

*Safety management Regulations on hazardous chemicals (the 344th decree of the State Council)
List of dangerous goods (GB12268-2005)*

Classification and code of dangerous goods □ GB6944-2005 □

Safety data sheet for chemical products content and order of sections □ GB16483-2008 □

General rule for classification and hazard communication of chemicals □ GB13690-2009 □

The principle of classification of transport packaging groups of dangerous goods (GB/T 15098-2008)

РАЗДЕЛ 16: ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Классификация опасности NFPA

Здоровье: 2 Воспламеняемость: 2 Реактивность: 0 Особые опасности:
Отсутствуют

Рейтинги опасности Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) разработаны для использования персоналом по реагированию на чрезвычайные ситуации для устранения опасностей, возникающих при кратковременном остром воздействии материала в условиях пожара, разлива или аналогичных чрезвычайных ситуаций. Оценки опасности в первую очередь основаны на физических и токсичных свойствах

материала, но также учитывают токсичные свойства продуктов горения или разложения, которые, как известно, образуются в значительных количествах.

Дата: 20.11.2018

Редакционный отдел: Технологический отдел

проверки данных: Guangzhou Biaobang Car Care Industry Co., Ltd.